

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4

Redresor auto Telwin DOCTOR CHARGE 50

Producator: Telwin



1274.56 lei (cu TVA)

Specificatii

Capacitate baterii (Ah) : 10-600

Curent de incarcare (Ah) : 6 / 12 / 24V

Curent de incarcare la 6V : 45

Curent de incarcare la 12V : 45

Curent de incarcare la 24V : 23

Tensiunea de alimentare : 230 V

Putere absorbita : 0.57 kW

Dimensiuni : 325x100x160 mm

Greutate : 2.98 kg

Descriere detaliata

Doctor Charge 50 este un manager pentru baterii pentru intretinerea acumulatorilor umezi WET,GEL,AGM, MF, SPIRAL, START-STOP cu tensiuni de 6/12/24V.

Aceste aparate pornesc automat in momentul in care se conecteaza stecherul la prize de 230 V.

Ele se opresc daca se decupleaza stecherul de la retea de 230 V.

Daca se decupleaza stecherul de la retea, dar cablurile raman conectate la baterie, display-ul va ramane pornit (ON), daca bateria are minim 5 V.

Daca aparatul nu este conectat la retea, iar clestii sunt cuplati la baterie, aparatul memoreaza cele mai recente setari (bateria trebuie sa aiba minim 5 V).

Technologia inovativa Power Stream garanteaza imbunatatita cu pana la 50%, mai mult decat la incarcatoarele traditionale.

Tehnologia Pulse Tronic garanteaza incarcarea optima.

Doctor Charge 50 asigura 4 functii:

1. incarcare automata si intretinerea bateriilor cu tehnologia PULSE TRONIC, chiar in conditii dificile de lucru (temperaturi scazute);

2. testul bateriei: tensiune la borne, capacitate de pornire (CCA) si verificarea functionarii alternatorului;
3. recuperarea bateriilor sulfatate sau foarte descarcate, si recuperarea optima de functionare si regenerare periodica;
4. sursa de alimentare stabila la schimbarea bateriilor (pentru a proteja electronicele), pentru activitatile de diagnoza (verificare functionare la autovehicule), pentru pastrarea in completa functionare a autovehiculelor expuse in showroom.

Bazat pe tehnologie SMPS (Mod comutare sursa alimentare).

Optional, la modelele Dr. Charge se pot monta cabluri mai lungi, de 6m sau 10m. In acest caz, trebuie sa se faca o calibrare pentru a compensa pierderea de tensiune pe cabluri

Are in dotare multiple protectii.

